

## 入门级单线语音IP电话

- 132x64分辨率图形液晶屏，支持中文显示
- 1个SIP账号，支持两路同时通话
- 双网口，集成PoE
- 全双工免提通话
- 支持耳麦，可挂墙
- XML远程地址簿



SIP-T19P是亿联新的入门级的SIP电话，主要满足中小企业和运营商对高性价比和高效办公话机的需求。采用132 x 64分辨率的图形液晶屏，提供友好的用户界面，支持中文显示；提供1个SIP账号；自带3方语音电话会议等丰富的功能特征。双网口支持PoE供电，支持耳麦；支持完整的话机安全方案，兼容主流的IP-PBX，易于安装和使用，管理方便，提高办公效率。

## 话机特性

支持1线路、热线、紧急号码呼出  
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移, 回拨  
通话转接(忙转、半咨询转、咨询转)  
来电显示, 重拨, 静音, 免打扰DND,  
自动应答, 三方语音电话会议  
快速拨号, 短信, 语音信箱  
信息提示灯, 国家信号音, 音量控制  
支持无帐号的IP直拨方式  
铃声选择、导入、删除  
电话簿搜索/导出/导入(1000条)  
黑名单, 通话记录(100条)  
可配置用户界面  
多种语言和输入方式  
话机按键可自定义编程

## 高级功能

XML通讯录搜索和导入  
XML浏览器, XML推送  
Action URL & Action URI  
移动办公(Hot-desking)  
多播IP寻呼

## IP PBX 功能

免打扰&呼叫转移状态同  
对讲机(Intercom), Paging  
截答(Call pickup), 呼叫停泊  
等待提示音, 区别振铃  
呼叫完成  
群组接听, 群组截答  
匿名呼叫, 匿名呼叫拒接  
网络会议  
拨号规则, 立即呼出

## 音频特性

编码: G.711 $\mu$ /A, G723.1, G726, G.729AB  
支持VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC等音频处理  
全双工免提, 带自动回音消除

## 网络特性

支持SIP v1(RFC2543), V2(RFC3261)协议  
SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式  
支持DNS SRV (RFC3263)  
支持IPV6  
多服务器模式支持  
支持STUN内网穿透  
支持三种DTMF模式: 带内(In-band)、RFC2833、  
SIP INFO  
支持三种IP获取方式: 静态IP/DHCP/PPPoE拨号  
网口支持桥接和路由器模式  
内置HTTP/HTTPS Web服务器用于配置管理  
支持Telnet, 内置DNS/TFTP/FTP客户端  
支持NAT/DHCP服务端

## 配置管理

支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新  
支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置  
支持SNMP V1/2, 支持TR069, SNMP协议  
出厂配置文件自定义, 抓包和系统日志导出

## 安全性

支持802.1x, VLAN QoS(802.1pq), LLDP  
支持TLS(Transport Layer Security)协议  
支持HTTPS协议(客户端/服务器端)  
支持SRTP协议(RFC3711)  
支持信息验证机制MD5/MD5-SESS  
支持AES加密协议  
支持话机锁, 支持管理员/用户分级模式

## 物理特性

132x64像素图形液晶  
外置共计29个按键  
1个RJ-9(4P4C)手柄接口  
1个RJ-9(4P4C)耳麦接口  
2个RJ-45 10/100M以太网口  
可挂墙  
电源适配器: AC 100-240V输入, DC 5V/600mA输出  
支持以太网供电(PoE): IEEE 802.3af  
功耗(用电源适配器): 1.24-2.62W  
裸机尺寸(W\*D\*H\*T):  
185MM\*188MM\*143MM\*38MM  
操作环境湿度: 10-95%  
使用温度: -10~50°C

## 外箱包装

数量/箱: 10件  
净重/箱:  
毛重/箱:  
体积/箱: 630MM\*436MM\*210MM  
彩盒尺寸: 215MM\*200MM\*121MM

## 认证

