

两线入门级高清语音IP电话

- 高保真音质：HD编码, HD手柄, HD免提
- 132x64分辨率图形液晶屏, 支持中文显示
- 2个SIP账号, 支持3方语音电话会议
- 双网口, 集成PoE, 耳麦
- IPv6, BLF/BLA, XML/LDAP通讯录



亿联SIP-T21P采用图形液晶屏, 达到132x64分辨率, 支持中文显示; 提供2个SIP账号; 提供隐私安全保护; 话机自带3方语音电话会议, 具备丰富的功能; 支持耳麦接口, PoE供电; 支持PnP自动部署; 兼容主流的IP-PBX; 易于安装和使用, 管理方便, 提高办公效率; 充分满足中小企业、呼叫中心、政府及行业用户的需求。

话机特性

支持2线路、热线、紧急号码呼出
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移, 回拨
通话转接(忙转、半咨询转、咨询转)
来电显示, 重拨, 静音, 免打扰DND,
自动应答, 三方语音电话会议
快速拨号, 短信, 语音信箱
信息提示灯, 国家信号音, 音量控制
支持无帐号的IP直拨方式
铃声选择、导入、删除
电话簿搜索/导出/导入(1000条)
黑名单, 通话记录(100条)
可配置用户界面
多种语言和输入方式
话机按键可自定义编程
耳麦呼叫中心模式设置

高级功能

XML通讯录搜索和导入
XML浏览器, XML推送
LDAP通讯录
Action URL & Action URI
移动办公(Hot-desking)
多播IP寻呼

IP PBX 功能

BLF/BLA, BLF列表, 免打扰&呼叫转移状态同步
对讲机(Intercom), Paging
截答(Call pickup), 呼叫停泊
等待提示音, 区别振铃
通话录音, 呼叫完成
群组接听, 群组截答
匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
网络会议
拨号规则, 立即呼出

音频特性

宽带编码: G.722
窄带编码: G.711 μ /A, G723.1, G726, G.729AB
支持VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC等音频处理
全双工免提, 带自动回音消除

网络特性

支持SIP v1(RFC2543), V2(RFC3261)协议
SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式
支持IPv6, LLDP
支持DNS SRV (RFC3263)
多服务器模式支持
支持STUN内网穿透
支持三种DTMF模式: 带内(In-band)、RFC2833、
SIP INFO
支持三种IP获取方式: 静态IP/DHCP/PPPoE拨号
网口支持桥接和路由器模式
内置HTTP/HTTPS Web服务器用于配置管理
支持Telnet, 内置DNS/TFTP/FTP客户端
支持NAT/DHCP服务端

配置管理

支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
支持SNMP V1/2, 支持TR069/SNMP协议
出厂配置文件自定义, 抓包和系统日志导出

安全性

OpenVPN, 支持802.1x, VLAN QoS(802.1pq)
支持TLS(Transport Layer Security)协议
支持HTTPS协议(客户端/服务器端)
支持SRTP协议(RFC3711)
支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
支持AES加密协议
支持话机锁, 支持管理员/用户分级模式

物理特性

132x64像素图形液晶
外置共计31个按键, 2个线路键(可编程)
4个LED灯: 1个电源灯, 2个线路灯, 1个语音留言灯
1个RJ-9(4P4C)手柄接口
1个RJ-9(4P4C)耳麦接口
2个RJ-45 10/100M以太网口
可挂墙
电源适配器: AC 100-240V输入, DC 5V/600mA输出
支持以太网供电(PoE): IEEE 802.3af class 2
功耗: 1.4-2.6W, 净重: 0.81KG
裸机尺寸: 209mmx188mmx150mmx41mm
操作环境温度: 10-95%
使用温度: -10~50°C

外箱包装

数量/箱: 10件
净重/箱: 10.8KG
毛重/箱: 12.3KG
彩盒尺寸: 215mm*200mm*118mm
外包装尺寸: 560mmx460mmx250mm

认证

